



HAKKIMIZDA

YELSAN Treyler Otomotiv İth. San. ve Tic. A.Ş., 2010 yılının başlarında Gaziantep'te kurulmuştur.

Bu yolculuğa 3 kardeş olarak çıktık ve amacımız, siz değerli müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için elimizden geleni yapmaktan gurur duymaktır.

Başlangıçta 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde 500 m²'lik bir alanda faaliyet gösterirken, şu anda 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 3000 m²'lik üretim ve onarım servisi alanımızda, genç ve dinamik bir kadro ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sektördeki aktif varlığımız ve tecrübeli çalışanlarımız sayesinde, Türkiye taşımacılık sektöründe adımızı duyurmaya devam ediyoruz. Farklı beklentilere cevap verebilen özgün tasarımlarımız ve kalite standartlarından ödün vermeyen hizmet anlayışımızla, her zaman yanınızda olmaktan gurur duyuyoruz. Ürünlerimizin kalitesi, TÜV-SUD OTOMOTİV, TSE, ISO 9001 ve ADR Sertifikaları ile tescillenmiştir.

Küvet Tipi Damper

Şasi Yüksek mukavemetli çelikten mamul. Lazer ve plazma tezgahlarında işlendikten sonra otomatik tozaltı kaynak robotu ile kaynatılmıştır. Her türlü yükte ve yol şartlarında taşıma yapmaya mukavemetlidir. Şasi Donanımları 24 ton taşıma kapasiteli, teleskopik ayaklar SAE standartlarında alttan civalı 2 "king-pin 385/65/22.5 standart lastik ve jantlar, Üst Yapı S355 MC Yüksek mukavemetli St52 sacı ile üretilmektedir. DamperPistonu 5 Kademeli 5700 Ağır tiptir. Dingil ve Süspansiyon Sistemi Her biri 12 ton taşıma kapasiteli, Yelsan marka, kampanalı "z" makas sistemli dingiller kullanılır. Pompa Sistemi 40-87 pompa olup, sfero bölümdür. .



KÜVET Dampner İPİ

Şanzıman pompası akople sistemidir Standart Aksesuarlar
EEC standardında özel dizayn arka tampon,
PVC çamurluklar 4 adet, 2 adet PVC paspas
(çamurluk için), 1 adet su tankı,
EEC standardında yan koruyucular,
takım dolabı, yangın
söndürme dolabı, arka uyarı reflektörleri
işaret ve uyarı levhaları, araç tanıtım etiketleri



Teknik Özellikleri

Şasi: Güçlendirilmiş Ana Şasiler "I" Kesitlidir.
Şasi Malzeme: 120 x 14 mm Lamalar ve 5 mm S355 Şase Birleşimi ile Oluşur.
Kaynak Metodu: Toz Altı Kaynak Teknolojisi Kullanılarak Kaynatılır.
Tampon: Kare Kesitli Finishere Uygun Katlanabilir Arka Tamponludur.
Hidrolik Piston: 175x5x5550 5 Kademe Damper Pistonu Kullanılır.

Dingiller ve Süspansiyon

Dingiller :3x12 ton kapasiteli kampanalı dingillidir.
Süspansiyon :Makaslı tip hava süspansiyonludur.
Dingil Kaldırma :On ve orta dingilde manuel kaldırma sistemi vardır.
Fren sistemi :2s/2m EBS + RSS fren sistemlidir.
Fren Korukleri :4 adet imdatlı, 2 adet servis fren korusu vardır.
Fren Cırcırları :6 adet otomatik fren cırcırları takılır.

Elektrik Sistemi

2x7 pimli, aydınlatma seti kullanılır.
7 fonksiyonlu arka stop lambaları (Boynuzlu).
2 adet beyaz led ışıklı on lambalar.
4 x 2 sarı led ışıklı yan lambalar.
2 adet plaka lambaları.

Lastik ve jant

385/65 R 22,5 Continental Hafriyat Tipi Lastik ve Jant Bulunmaktadır.

Güvenlik

Kriko Ayakları :Statik 50 ton, Dinamik 25 ton kapasiteli teleskopik ayaklıdır (GOS).
Standart Damper Emniyet ve Donanımları.
Tilt Alert (Devrilme Uyarısı).
Safety Brake (Damper İndirme Güvenliği).
Unloading Level (Koruk Boşaltma Sistemi).
Finisher Brake.
Geri Dönüş Kamerası.



tipi
dumper

Tenteli Treylar

Şasi Yüksek mukavemetli çelikten mamul. Lazer ve plazma tezgahlarında işlendikten sonra otomatik tozaltı kaynak robotu ile kaynatılmıştır. Her türlü yükte ve yol şartlarında taşıma yapmaya mukavemetlidir. Şasi Donanımları 24 ton taşıma kapasiteli, teleskopik ayaklar SAE standartlarında alttan civatalı 2 "king-pin 435/50/19,5 standart lastik ve jantlar, 4 adet Ro-Ro halkaları 24 adet iç kısımdan geçmeli yük halkaları. Fren Sistemleri EEC standartların 71/320 yönetmeliğe uygun. Çift devreli, kuru hava basınçlı, EBS (ABS-ALB) fonksiyonlu 4S / 2M fren sistemi kullanılır. T-EBS veya RSS stabilize devrilmeyi önleyici sistemlerde standart olarak sunulur. Çatı ve Tente Sökülüp takılabilen modeller, geçmeli standart profil çatı sistemi uygulanır. 650gr/m² PVC kaplı ithal branda kullanılır. Elektrik Sistemi EEC standartlarında (24V) aydınlatma sistemi, yan lambalar, reflektör, 2x7 pimli şoketli komple set sistem kullanılır. Dingil ve Süspansiyon Sistemi Her biri 12 ton taşıma kapasiteli, Üst Yapı Döşeme 60cm alüminyum 4+4 yan kapaklar, gizli kilit sistem, sandwich panel arka kapı Ön panel omega formu metal saçtan mamul, 3+3 kırılabilen yan baba direkleri. 6 sıra yan alüminyum, 30m mital reçine kaplı playwod taban. Boya ve Yüzey Koruma Şase komple otomatik bant sistemli yüzey sertleştirme ve kumlama işlemine tabi tutulur. Daha sonra 2 kat epoxy astar uygulanır. İstenen RALL kodu ile 2 son kat boyandıktan sonra 60 ile 80 derece fırınlama işlemine tabi tutulur.



yelsantreyler.com



Tenteli Treyler

Standart Aksesuarlar EEC standardında özel dizayn arka tampon, stepne yeri PVC çamurluklar 4 adet, 2 adet PVC paspas (çamurluk için), 1 adet su tankı 2 adet geri yanaşma takozu rulolu, EEC standardında yan koruyucular, takım ve yemek dolapları, lastik forklift stoperi, arka çıkış merdiveni, lastik dayama takozu, yangın söndürme dolabı, arka uyarı reflektörleri işaret ve uyarı levhaları, araç tanıtım etiketleri. Opsiyonlar Sabit Çatı Kayar Perde, Kayar Çatı Kayar Perde, Komple Kayar Çatı, Kalkar Çatı Sistemi, Saç Kapak, V Profil.



Canlı Hayvan Taşıma Dorsesi

*Yükleme Aracı; Canlı hayvan yükleme ve boşaltma platformu.

Hayvanların kaymasını engelleyen kaymaz taban Sağ ve sol kapak muhafazası.

*Şasi; st-52 malzemeden imal edilecek olup gövde altında, dingil grubu ve hidrolik kriko ayağı grubunun bağlandığı bir alt şasi olacaktır. Şasi kolları alt flaşı 15x120 mm, göbeği 5 mm St 52.3 malzemeden yapılmış olacak ve yeterli sayıda traversle birbirine bağlanacaktır.

Taban traversleri alt şasiden gömme biçiminde geçirilerek taban sacının alt şasi kollarından da destek alması sağlanacaktır.

Önde, 10 mm kalınlıkta St 52.3 malzemeden beşinci teker sacı ve DİN 740B3 standardında 42 crmo4 çelikten en az T ölçüsünde king-pim olacaktır.*Süspansiyon; Havalı körüklü süspansiyon tipi olacaktır.

*Ön Dingil Kaldırma; Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi.



TREYLER ÖZELLİKLERİ

- ŞASE→ ST 52
- FREN SİSTEMİ → WABCO EBS-E
- DİNGİL→ BPW VEYA YERLİ DİNGİL
- LASTİK→ CONTINENTAL 385/65-22,5
- AYDINLATMA SETİ → SA-BA AYDINLATMA SETİ
- YAN SAC KALINLIĞI → 2,5 mm
- HER KAT ARASI MESAFE → 85 CM
- 1. KAT GENİŞLİK → 241 CM
- 2. KAT GENİŞLİK → 229 CM
- 3. KAT GENİŞLİK → 217 CM
- ÇATI KALKMA MESAFESİ → 80 CM
- HİDROLİK SİSTEM İLE ÇALIŞIR.
- UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL EDİLEBİLİR.
- MAKARALI HALAT SİSTEMİ İLE KATLAR HAREKETİNİ GERÇEKLEŞTİRİR.
- ARKA KAPAK HİDROLİK SİSTEMLE HAREKETİNİ TAMAMLAR UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL EDİLEBİLİR.





Earlı Hayvan Taşıma Döşesi

Sal Dorse^{13.60}

ŞASI/ CHASSIS Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş “I” kesitli. DİNGİL ve SÜSPANSİYON/ AXLE and SUSPENSION Kampana veya disk frenli, ön kalkarlı, 3x12 ton hava süspansiyonlu dingil. JANT, LASTİK / TYRES 385/65 R 22.5 Tubeless lastik ve 11.75 R 22.5 jant FREN SİSTEMİ / BRAKES SYSTEM Çift devreli pnomatik fren sistemi, EBS 2S-2M GÖVDE / BODY Kapaklar 75 cm yükseklikte paletli yüke uygun hafif tip TABAN/ FLOOR Omega profi I arası tahta veya 30 mm fenolik reçine kaplı kontraplak AYAKLAR / LANDING GEAR Çift hızlı mekanik 25 ton dinamik yük kapasitesi ELEKTRİK SİSTEMİ/ ELECTRICAL SYSTEM 7x2 pimli soketli elektrik sistemi TAMPON / BUFFER Katlanır tip arka tampon BOYA /PAINT Pas mukavemeti yüksek EPOXY astar ile astarlandıktan sonra AKRİLİK son kat boya ile istenilen renkte boya. Stepne taşıyıcı, takım dolabı, su deposu, yangın dolabı, teker takozu ve yeri, Yan bisiklet korkulukları kullanılmaktadır. OPSİYONLAR/ OPTIONS Çiftli stepne taşıyıcı, ithal dingil, disk fren, kapak üst ilave, farklı yükseklikte kapak.



Konteyner Taşıyıcı

Flatbed Treyler



ŞASI/ CHASSIS Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş “I” kesitli. **DİNGİL ve SÜSPANSİYON/ AXLE and SUSPENSION** Kampana veya disk frenli, ön kalkarlı, 3x12 ton hava süspansiyonlu dingil. **JANT, LASTİK / TYRES** 385/65 R 22.5 Tubeless lastik ve 11.75 R 22.5 jant **FREN SİSTEMİ / BRAKES SYSTEM** Çift devreli pnomatik fren sistemi, **EBS 2S-2M GÖVDE / BODY** Kapaklar 75 cm yükseklikte paletli yüke uygun hafif tip **TABAN/ FLOOR** Omega profi I arası tahta veya 30 mm fenolik reçine kaplı kontraplak **AYAKLAR / LANDING GEAR** Çift hızlı mekanik 25 ton dinamik yük kapasitesi **ELEKTRİK SİSTEMİ/ ELECTRICAL SYSTEM** 7x2 pimli soketli elektrik sistemi **TAMPON / BUFFER** Katlanır tip arka tampon **BOYA /PAINT** Pas mukavemeti yüksek EPOXY astar ile astarlandıktan sonra **AKRİLİK** son kat boya ile istenilen renkte boya.



Stepne taşıyıcı, takım dolabı, su deposu, yangın dolabı, teker takozu ve yeri,
Yan bisiklet korkulukları kullanılmaktadır. OPSİYONLAR/ OPTIONS Çiftli stepne taşıyıcı,
ithal dingil, disk fren, kapak üst ilave, farklı yükseklikte kapak.



3 Dingilli Lowbed

Gövde / şasi: Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak makineleri kullanılarak üretilir. Şasi, çerçeve ve omurga yapısı ağır yüklere ve zorlu saha koşullarına uygun, estetik görünüm ve dayanıklılık için tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler; * Şasi uzatma seçenekleri.

*Hidrolik direksiyon seçenekleri. Kullanılan Malzemeler: * Zemin sacı; “7/8 mm kareli sac” ve ahşap.


* Güçlendirilmiş kaz boynu * hidrolik rampası. Akslar: * 3 dingil Her bir dingil 10 ton kapasitelidir.

* Havalı süspansiyonlu ön aks kaldırılabilir. * Yaylı süspansiyon, 12, 14, 16 ton dingil seçenekleri.

*Hidrolik süspansiyon,Hidrolik direksiyon seçenekleri. kaplama: * Güncel renk ve desenlerle iki kat antikorrezif astar boya ve iki kat akrilik boya.

Açıklama: # Ürünlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.





Güçlü Konum

Başpınar OSB Mahallesi 4.Bölge M.Lütfullah Bilgin Bulvarı No:9
Şehitkamil Gaziantep



YEILAN

Gözlüyük Organize Sanayi Bölgesi

Nizip Çayı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı

0284. Bölge M. Lütfüoğlu Bulvarı



Neden Tercih Ediliyoruz

Kaliteli Ürünler

Müşterilerimizin güvenini kazanmak için en yüksek kalite standartlarına uygun ürünler sunuyoruz. Dayanıklı ve güvenilir ürünlerimizle taşımacılık ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılıyoruz.

Müşteri Odaklı Hizmet

Müşteri memnuniyeti bizim için önceliktir. Size özel çözümler sunarak, ihtiyaçlarınıza uygun ürün ve hizmetler sağlıyoruz. Müşteri taleplerini anlamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz.

İnovasyon

Sürekli olarak yenilikçi ve özgün tasarımlar geliştirerek, sektördeki trendlere öncülük ediyoruz. İnovatif ürünlerimizle müşterilerimize rekabet avantajı sağlıyoruz.

Tecrübeli ve Profesyonel Kadro

Sektörde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir kadroyla çalışıyoruz. Yetenekli ve uzman personelimizle, size en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.

Güvenilirlik ve İtibar

Müşterilerimizin güvenini kazanmak için dürüstlük ve şeffaflık ilkesine bağlı kalıyoruz. Güvenilir ve istikrarlı hizmet anlayışımızla müşterilerimizin takdirini kazanıyoruz.


Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluk

Sadece müşteri memnuniyeti değil, aynı zamanda çevreye ve topluma karşı da sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sürdürülebilir üretim ve toplumsal sorumluluk projeleriyle çevreye ve topluma katkıda bulunuyoruz.



 **info@yelsantreyler.com**

 **@yelsantreyler**

 **+90 (533) 680 72 83**

yelsantreyler.com

